BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS 3 " - 3 SK 1.5

Motor, bomba e control box
* Indução , II Polos Proteção : IP68

Material
Corpo da Bomba : Aço Inox - Carcaça do Motor : Aço Inox - Eixo do Motor: SS304 - Eixo da Bomba: SS301 - Selo Mecânico : Carbeto de silicio - Acoplamento e recalque : Bronze ou Inox

MODEL	DIMENSÕES (mm)			Peso Kg
	A	B	C	
3SK 1.5/6	315	287	602	6,0
3SK 1.5/7 - PE	322	299	620	6,2
3SK 1.5/9 - PE	335	368	703	7,0
3SK 1.5/13 - PE	360	418	778	8,5
3SK 1.5/18 - PE	395	498	893	9,0
3SK 1.5/21	440	518	958	11,0



TABELA DE SELEÇÃO

RPM: n=3450r/min (60HZ)

MODELO	Pot (CV)	Nº Estágios	Ø Recalque (Pol)	Ø Rotor (mm)	Pressão Máx(mca)	Altura Manométrica Total (mca)																	
MONf. 110V ou 220V						10	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	37	40	44	48	51	54	55	56
						VAZÃO m3/h																		
3SK 1.5/6	1/3	6	1	68	37	3,30	3,20	2,87	2,75	2,55	2,40	2,20	2,00	1,75	1,49	1,10								
3SK 1.5/7	1/2	7	1	68	44	3,40	3,30	3,00	2,90	2,70	2,60	2,30	2,10	1,90	1,60	1,50	1,20	0,90						
3SK 1.5/9-PE	1/2	9	1	68	57	3,60	3,40	3,30	3,20	3,15	3,10	3,00	2,90	2,85	2,70	2,60	2,55	2,40	2,10	1,80	1,50	1,2	0,9	0,60

MODELO	Pot (CV)	Nº Estágios	Ø Recalque (Pol)	Ø Rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Manométrica Total (mca)																	
MONf. 110V ou 220V						26	30	36	42	48	54	60	65	70	75	80	88	96	100	103	107	110	111	112
						VAZÃO m3/h																		
3SK 1.5/13-PE	3/4	13	1	68	81	3,30	3,20	3,10	2,85	2,70	2,50	2,30	2,00	1,75	1,50	0,90								
3SK 1.5/18-PE	1.0	18	1	68	113	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	2,90	2,85	2,80	2,60	2,50	2,40	2,10	1,80	1,70	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3

MODELO	Pot (CV)	Nº Estágios	Ø Recalque (Pol)	Ø Rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Manométrica Total (mca)																	
MONf. 110V ou 220V						40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	108	116	128
						VAZÃO m3/h																		
3SK 1.5/21	1.5	21	1	68	129	3,30	3,25	3,15	3,08	3,00	2,90	2,85	2,75	2,65	2,55	2,45	2,35	2,25	2,15	2,00	1,90	1,60	1,30	0,30